

J25/FS25

C Tipi Gövdeli Geniş
Tablalı Çift Biyel Kollu
Eksantrik Pres
C-Frame Double-Crank
Press

Powermac®

Gücü hissedin | *Feel the power*



Başlıca Özellikleri

- J25 Serisi C tipi çift biyel kollu pres, geniş ebatlı kalıpların delme ve form verme operasyonlarında kullanılır. Ayrıca karmaşık yapıları parçaların imal edilebilmesi için çok kademeli kalıplarda ve transfer kalıplarında kullanım için uygundur.
- Yüksek rijitlik ve daha az deformasyon sağlayan çelik konstrüksiyon gövde yapısı,
- Tam güvenlik, esnek hareket ve uzun kullanım ömrü sağlayan, sessiz, pnömatik kavrama-fren gurubu,
- Kapalı yağ tankının içinde, sessiz ve sorunsuz çalışan, ana dişli çark,
- Kalıp ömrünü uzatan, yüksek hassasiyetli, altı yüzeyden kızaklı yapı,
- Kalıbın ve presin hasar görmesini engelleyen ve aşırı yüklerde acil stop sağlayan hidrolik sigorta,
- Elektrikli kalıp yükseklik ayarı,
- Farklı parçaların ve komponentlerin imal edilmesini sağlayan ayarlanabilir vuruş hızı, emniyet ve esneklik sağlayan, enkoder kontrollü elektrik ve PLC sistemi,
- Çalışanın güvenliğini sağlayan fotosel koruma sistemi,
- Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, aktarma mili, sürücü, hava yastığı ve diğer opsiyonel aksesuarlar.

Main Structure Features

- J25 series open-type two-point press can be applied for punching and shallow drawing of large-sized plates. It may also be equipped with multi-stage dies or other transfer dies for processing parts and components of complex structures.
- Steel-welded frame, high rigidity and less dormation.
- Pneumatic combination friction clutch-brake, low noise and long service life, to ensure reliable safety and flexible action.
- Main drive gear immersed in a closed oil tank, running smoothly with low noise.
- Six-side long rectangle guides of the slide in high moving precision and high accuracy, extending the service life of the die.
- Imported hydraulic overload protection device, effects emergency stop against overload, protecting the dies and preventing damages to the press.
- Electrical die height adjustment.
- Variable stroke speed, meeting the requirements for the processing of different parts and components; PLC human-machine interface and encoder control for the electrical system, ensuring safety and flexibility.
- Photo-electric protection system, to ensure safety for operator.
- Feeder, air cushion and other optional accessories are available for the power press subject to the user's demands.

J25/FS25

C Tipi Gövdeli Geniş Tablalı
Çift Biyel Kollu Eksantrik Pres
C-Frame Double-Crank Press

Powermac[®]

Model

	Birim Unit	J25-80B		J25-110B		J25-160B		J25-200B		J25-250B		J25-315B		J25-400	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S		
Nominal Basınç Nominal Pressure	kN	800		1.100		1.600		2.000		2.500		3.150		4.000	
Maksimum Sac Kalınlığı Nominal Pressure Stroke	mm	4,5	2,5	5	3	6	3	7	4	7	4	8	5	8	
Strok Mesafesi Stroke of Slide	mm	160	90	180	110	200	130	230	150	250	180	250	180	250	
Strok Sayısı Strokes	S.P.M.	40-75	50-90	35-65	45-80	30-50	35-65	25-45	30-55	20-40	30-50	20-35	24-45	20-30	
Maks. Kalıp Seti Yüksekliği Max. Die Set Height	mm	380	415	400	435	450	485	500	540	550	585	550	585	550	
Reglaj Ayarı Die Height Adjustment	mm	80		90		100		110		120		120		120	
Boğaz Derinliği Throat Depth	mm	310		350		390		430		470		470		470	
Kolonlar Arası Mesafe Distance Between Uprights	mm	1.350		1.470		1.610		1.960		2.310		2.130		2.330	
Koç Tabla Ölçüsü Bottom Size of Slide	Genişlik L-R	mm	1.200		1.360		1.500		1.850		2.100		2.100		2.300
	Derinlik F-B	mm	460		520		580		650		700		700		850
Tabla Ölçüsü Size of Table	Genişlik L-R	mm	1.650		1.880		2.040		2.420		2.700		2.700		2.900
	Derinlik F-B	mm	600		680		760		840		920		920		920
Ana Motor Gücü Main Motor Power	kW	11		15		22		22		30		37		45	
Maks. Gürültü Seviyesi Max. Noise Level	dB	65		65		65		74		78		80		80	
Maks. Tabla-Koç Paralellik Toleransı (1.000 mm için) Max. Table-Slide Parallelism	mm	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
Dış Ölçüler Overall Dimensions	Genişlik L-R	mm	1.850		2.050		2.250		2.670		2.950		2.930		3.100
	Derinlik F-B	mm	2.080		2.220		2.460		2.610		2.840		2.960		3.400
	Yükseklik Height	mm	2.990		3.150		3.360		4.200		4.700		4.810		4.800
Yaklaşık Ağırlık Total Weight	kg	12.500		16.000		22.000		31.000		43.000		45.000		54.000	

FORMSİTE

Endüstri Makinaları Pazarlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2. Sanayi Sitesi 351 Sokak No:15 İZMİR - TÜRKİYE
Tel: (+90 232) 461 44 66 • (+90 232) 435 11 08
Faks: (+90 232) 486 36 71 • GSM: (+90 530) 645 51 73
www.formsite.com.tr info@formsite.com.tr

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
basım tarihi: 15 / 06 / 2012

CE

www.bia.com.tr