

JH21/FSH21

C Tipi Gövdeli Sabit
Tablalı 6 Kızaklı
Eksantrik Pres
C-Frame Fixed Table
Press

Powermac®

Gücü hissedin | *Feel the power*



Başlıca Özellikleri

- Yüksek ritijlik ve daha az deformasyon sağlayan çelik konstrüksiyon yapı,
- Yüksek doğruluk ve hareket hassasiyetiyle kalıp ömrünü uzatan altı yüzeyden kızaklı yapı,
- Tam güvenlik, esnek hareket ve uzun kullanım ömrü sağlayan düşük gürültülü pnömomatik kavrama fren grubu,
- Rahat ve güvenilir çalışmayı sağlamak için aşırı yüklemeye karşı yüksek hassasiyet ve etkinlikle koruma sağlayan hidrolik sigorta,
- Makinenin düzgün çalışmasını sağlamak için otomatik gres yağlama sistemi,
- Farklı ihtiyaç ve fonksiyonlara göre yeniden programlanabilen PLC elektrik kontrol sistemi, yüksek güvenilirlik ve yüksek adaptasyon sağlamasına olanak verir,
- Acil stop yavaş hareket (ayar), tek vuruş ve sürekli vuruş imkanı,
- Fotosel koruyucu, aktarma mili, besleyici, hava yastığı ve diğer opsiyonel aksesuarlar, kullanıcının talebine bağlıdır.

Main Structure Features

- Steel-welded frame, high rigidity and less deformation,
- Six-side long rectangle guides of the slide with moving precision and high accuracy, extending the service life of the die,
- Pneumatic dry combination friction clutch-brake, low noise, and long service life to ensure reliable safety and flexible action,
- Hydraulic overload protection device achieving high sensitivity in effectively protecting against overload, to ensure convenient and reliable operation,
- Automatic grease lubrication system, to ensure smooth operation of the machine,
- PLC electrical control system allows various auto-equipment reprogrammed according to different requirements and perform various functions, to ensure high reliability and high adaptability,
- Emergency stop, inching, single and continuous movement,
- Photoelectric protector, transmission output axle, feeder, air cushion and other optional accessories are available for the power press subject to user's demands.

JH21/FSH21

C Tipi Gövdeli Sabit Tablalı
6 Kızaklı Eksantrik Pres
C-Frame Fixed Table Press

Powermac[®]

Model

	Birim Unit	JH21 25		JH21 45		JH21 60		JH21 80		JH21 110		JH21 125		JH21 160		JH21 200		JH21 250		JH21 315		JH21 315A		JH21 400		JH21 400A		JH21 500	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Nominal Basınç Nominal Pressure	kN	250	450	600	800	1.100	1.250	1.600	2.000	2.500	3.150	3.150	4.000	4.000	5.000														
Maksimum Sac Kalınlığı Maximum Sheet Thickness	mm	2,8	3,2	4	4,5	5	5	6	6	7	8	8	8	8	8														
Strok Mesafesi Stroke of Slide	mm	80	50	100	70	120	80	140	90	160	100	160	100	180	110	200	130	220	150	250	180	250	180	250	180	250	180	250	
Strok Sayısı Strokes	Ayarlı Variable	S.P.M.	70-100	80-130	60-90	70-110	50-80	60-100	40-75	50-90	35-70	45-80	35-65	45-80	30-55	35-70	25-50	30-60	25-45	30-50	25-40	180	250	180	250	180	250	180	250
	Sabit Single	S.P.M.	90	110	80	100	70	90	60	80	60	80	55	70	50	60	45	50	40	45	35	35	30	30	30	30	25	25	25
Maks. Kalıp Seti Yüksekliği Max. Die Set Height	mm	250	265	270	285	300	320	320	345	350	380	370	400	400	435	450	485	500	535	550	585	500	535	550	585	500	535	550	
Reglaj Ayarı Die Height Adjustment	mm	50	60	70	80	90	90	100	110	110	120	120	120	120	120														
Boğaz Derinliği Depth of Throat	mm	210	225	270	290	350	370	390	430	450	480	420	480	420	420														
Kolonlar Arası Mesafe Distance Between Uprights	mm	450	500	560	590	680	710	800	900	950	1.050	1.000	1.050	1.000	1.220														
Koç Tabla Ölçüsü Bottom Size of Slide	Genişlik L-R	mm	360	410	480	560	620	620	700	880	930	1.000	950	1.000	950														
	Derinlik F-B	mm	250	340	400	430	520	520	580	650	700	720	700	720	700														
Kalıp Bağlama Yuvası Hole for Punch Shank	Çap Diameter	mm	Ø40	Ø50	Ø50	Ø60	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70														
	Derinlik Depth	mm	60	60	60	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100														
Tabla Ölçüsü Size of Table	Genişlik L-R	mm	710	810	870	1.000	1.100	1.120	1.260	1.400	1.590	1.700	1.650	1.850	1.800	1.820													
	Derinlik F-B	mm	400	440	520	560	680	720	760	840	880	940	820	940	820	810													
	Kalınlık Thickness	mm	85	110	130	130	160	160	165	200	200	200	200	200	200	240													
Tabla Delik Ölçüsü Size of Opening in Table	Çap Diameter	mm	Ø100	Ø150	Ø150	Ø150	Ø160	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250														
Ayarlanabilir Strok Sayısı için Motor Gücü Variable Motor Power	kW	3	5,5	7,5	7,5	11	15	15	22	30	37	37	37	37	55														
Sabit Strok Sayısı için Motor Gücü Single Speed Motor Power	kW	3	5,5	5,5	7,5	11	11	15	15	22	30	30	37	37	55														
Dış Ölçüler Overall Dimensions	Genişlik L-R	mm	950	1.080	1.200	1.385	1.419	1.480	1.573	1.630	1.750	1.950	1.900	2.200	2.150	2.250													
	Derinlik F-B	mm	1.350	1.410	1.615	1.915	2.200	2.300	2.355	2.690	2.830	3.400	3.350	3.500	3.450	3.900													
	Yükseklik Height	mm	2.160	2.300	2.570	2.820	3.190	3.220	3.375	3.810	3.930	4.180	4.100	4.500	4.450	5.255													
Yaklaşık Ağırlık Total Weight	kg	3.100	4.000	6.000	7.800	11.000	13.000	14.200	21.000	25.000	33.500	30.000	39.000	36.000	53.000														
Maks. Gürültü Seviyesi Max. Noise Level	dB	72	78	78	82	82	82	82	82	82	83	83	83	83	83														

FORMSİTE

Endüstri Makinaları Pazarlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2. Sanayi Sitesi 351 Sokak No:15 İZMİR - TÜRKİYE
Tel: (+90 232) 461 44 66 • (+90 232) 435 11 08
Faks: (+90 232) 486 36 71 • GSM: (+90 530) 645 51 73
www.formsite.com.tr info@formsite.com.tr

KOSGEB
www.kosggeb.gov.tr
basım tarihi: 15 / 06 / 2012

CE

www.bia.com.tr